

## Caminetti design con porta a scomparsa **CARA**

**I caminetti design Romotop CARA rispondono alle tendenze e alle esigenze dell'architettura d'interni moderna. Proporzioni sensibilmente equilibrate, linee pulite e vetrate dominanti su tre lati creano un insieme impressionante che fa appello ai clienti più esigenti.**

I caminetti di design CARA CS 02 e CARA CS N 03 sono adatti anche alle case a basso consumo energetico. Hanno porte scorrevoli con corsa SILENT LIFT precisa e leggera. La camera di combustione è rivestita con blocchetti refrattari, nella versione standard senza griglia con la possibilità di passare alla variante con griglia. Per ottimizzare il processo di combustione, l'aria terziaria è stata introdotta nella parte superiore della camera di combustione. L'innovativo sistema di gestione dei fumi DOUBLE SPIN aumenta l'efficienza complessiva del caminetto. L'uscita dei fumi è normalmente possibile attraverso lo scarico superiore o posteriore. L'afflusso d'aria secondario sulla superficie interna del vetro della porta previene efficacemente l'accumulo di sporco. Nulla ostruisce una visione chiara del fuoco. La regolazione dell'afflusso d'aria primario e secondario è controllata da un solo elemento di controllo. Una fornitura d'aria sufficiente per una combustione ottimale è assicurata dal sistema ACA - alimentazione centralizzata di aria esterna. Il camino può essere dotato di blocchetti di accumulo, che accumulano l'energia termica e poi la ritrasferiscono nella stanza, anche diverse ore dopo la fine della combustione. I caminetti CARA sono rivestiti in pietra naturale di grandi dimensioni o in lamiera rivestita, e il rivestimento posteriore permette di collocarli direttamente contro il muro.

### **CARA C N 03**

lamiera



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore

Vetro diviso - codice ord.: **CARA C N 03**

## Parametri tecnici

Altezza	1641 mm
Larghezza	924 mm
Profondità	577 mm
Altezza delle porte	420 mm
Larghezza delle porte	670 mm
Profondità delle porte	272 mm
Peso	272 kg
Potenza regolata	3,9-10,1 kW
Diametro della canna fumaria	150 mm
Sezione scarico fumi	150 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	125 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1346 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	82,9 %
Consumo medio di legna	2,2 kg/h
A+	

## Accessori

AIRBOX 01

GRUPPO GRIGLIA per stufa con camino Romotop CARA

Kit di stoccaggio per stufe a camino (AKKUM CARA 01)

KIT TUBI TRASPORTO

PIASTRA IN VETRO PROTEZIONE PAVIMENTO CARA C

## Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!