

Caminetti d'accumulo con maiolica con porta a scomparsa **SPIRIT**

Un fenomeno elegante con vetro a tre lati, dettagli curati, attenzione al design generale e alla lavorazione tecnica. Questo crea un insieme impressionante che piace ai clienti più esigenti. Il corpo del camino è composto da grandi mattonelle di ceramica precisamente legate, che sono il materiale ideale per un efficiente trasferimento di calore.


I caminetti in mattonelle SPIRIT C1 sono adatti anche per le case a basso consumo energetico. Hanno una porta scorrevole con una corsa SILENT LIFT precisa e leggera. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e ha una griglia in ghisa incernierata con un posacenere. Per ottimizzare il processo di combustione, l'aria terziaria è stata introdotta nella parte superiore della camera di combustione. L'innovativo sistema di gestione dei fumi DOUBLE SPIN aumenta l'efficienza complessiva del caminetto. L'uscita dei fumi è disponibile come standard attraverso la canna fumaria superiore o posteriore. L'afflusso d'aria secondario sulla superficie interna del vetro della porta previene efficacemente l'accumulo di sporco. Nulla ostruisce una visione chiara del fuoco. Il controllo dell'afflusso d'aria primario e secondario è controllato da un solo elemento di controllo. La fornitura di aria sufficiente per una combustione ottimale è assicurata dal sistema ACA - alimentazione centralizzata di aria esterna. Il camino può essere dotato di blocchetti di accumulo, che accumulano l'energia termica e poi la ritrasferiscono nella stanza, anche diverse ore dopo la fine della combustione. La schermatura dell'involucro posteriore permette di posizionarli direttamente contro il muro. Il tipo SPIRIT C2 M è dotato di una cornice in lamiera rimovibile.

SPIRIT C1

formelle



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore
codice ord.: **SPI C1**



Colori di ceramica



Parametri tecnici

Altezza	1702 mm
Larghezza	680 mm
Profondità	530 mm
Peso	277 kg
Potenza regolata	2,9-7,4 kW
Diametro della canna fumaria	150 mm
Sezione scarico fumi	150 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	125 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1320/1370 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	82,1 %
Consumo medio di legna	1,6 kg/h
A+	

Accessori

Kit di stoccaggio per caminetti design (AKKUM CARA 02)

PIASTRA IN VETRO PROTEZIONE PAVIMENTO CARA CS

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!