

## Gekachelte Speicher-Kamine mit hochschiebbarer Tür **SPIRIT**

**Elegantes Phänomen mit dreiseitigem Glas, sorgfältig ausgewählten Details, mit Fokus auf das Gesamtdesign und die technische Ausführung. So entsteht ein beeindruckendes Ganzes, das auch die anspruchsvollsten Kunden anspricht. Die Außenhülle des Kamins besteht aus präzise verklebten großformatige Keramikkacheln, dem optimalen Material für eine effiziente Wärmeübertragung.**

Die SPIRIT C1 Kachel-Kamine sind auch für Niedrigenergiehäuser geeignet. Sie verfügen über eine hochschiebbare Brennkammertür mit einem sogenannten SILENT LIFT-Lauf. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet und mit einem Gusseisenrost mit Ascher ausgestattet. Um den Verbrennungsprozess zu optimieren, wurde die Brennkammer im oberen Teil mit einem Tertiärluftauslass ausgestattet. Das innovative Abgasführungssystem DOUBLE SPIN erhöht den Gesamtwirkungsgrad Ihres Kamins. Der Rauchrohranschluss oben oder hinten gehört zum Standard. Die Scheibenspülung an der Innenseite des Türglases verhindert wirksam das Verrußen der Scheiben. Nichts behindert die freie Sicht auf das Feuer. Die Regelung der Primär- und Sekundärluftzufuhr erfolgt über einen einzigen Regler. Eine ausreichende Luftzufuhr für eine optimale Verbrennung wird durch das ZLZ-System - externe Zentralluftzufuhr - gewährleistet. Der Kamin kann zusätzlich mit Speichersteinen nachgerüstet werden, welche die gespeicherte Wärme nach und nach noch mehrere Stunden, nachdem das Feuer bereits erloschen ist, an den Raum abgeben. Dank der Rückwandabschirmung kann der Kaminofen direkt an die Wand gestellt werden. Der Typ SPIRIT C2 M verfügt über eine abnehmbaren Metallgesims.


### **SPIRIT C1**

kachel



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **SPI C1**



## Glasurenfarben



## Technische Parameter

Höhe	1702 mm
Breite	680 mm
Tiefe	530 mm
Gewicht	277 kg
Regulierbare Leistung	2,9-7,4 kW
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1320/1370 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	82,1 %
Mittlerholzverbrauch	1,6 kg/Std
A+	

## Zubehör

GLAS- BODENVORLEGEPLATTE CARA CS  
Speichersatz für den Design-Kamin (AKKUM CARA 02)

## Download

Allgemeine Anleitung  
Ecodesign (EU 2015/1185)  
EG-Konformitätserklärung  
Energie label (EU 2015/1186)  
Energie label und Produktdatenblatt  
Garantieschreiben  
Installationsanleitung  
Leistungserklärung  
Technische Dokumentation  
Technisches Datenblatt  
Laden Sie den Katalog herunter!