

Kamineinsätze **DYNAMIC** MIT DOPPELTER / DREIFACHER VERGLASUNG UND BESCHICKUNG VON HINTEN

Die Kamineinsätze Dynamic mit Doppel- und Dreifachverglasung und mit Beschickung von hinten erfüllen alle Anforderungen moderner Bauen. Beschicken Sie den Kamin von einem anderen Raum aus und gewinnen Sie so einen maximalen Benutzerkomfort.

Die Kamineinsätze DYNAMIC eignen sich dank der Doppel- und Dreifachverglasung für Niedrigenergiehäuser. Über die rückseitige Tür kann der Kamin bequem mit Holz beschickt werden. Die Sichtscheibe ist mit einem Designbedruck versehen. Die Einsätze verfügen über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ und können sowohl im Speicherbetrieb als auch als Konvektion eingesetzt werden. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet und mit einem Gusseisenrost mit Ascher ausgestattet. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, sodass sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes.

DYNAMIC B2G 66.50.13N



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **DB2M 13N**

dreifache Verglasung

Standard : Rechte Öffnung. Als Option für vorne und auch für hintere Tür die linke Öffnung.

max. 2 seitliche Speichersätze



Technische Parameter

| | |
|----------------------------|------------|
| Höhe | 1091 mm |
| Breite | 720 mm |
| Tiefe | 464 mm |
| Türhöhe | 456 mm |
| Türbreite | 619 mm |
| Gewicht | 175 kg |
| Regulierbare Leistung | 2,4-6,2 kW |
| Rauchrohrdurchmesser | 150-200 mm |
| Abgasstutzen - Durchmesser | 200 mm |
| Zentralluftzufuhrstutzen | 150 mm |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Wirkungsgrad | 84,6 % |
| Mittlerholzverbrauch | 1,3 kg/Std |
| A+ | |

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF

KONVEKTIONSWÄRMETAUSCHER

RAHMEN D2M RAM04N mittlerer

RAHMEN D2M RAM06N

REDUKTIONSTÜCK 200/180 mm

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

Speicherring MAMMOTH

SPEICHERSATZ MAMMOTH - 6 x RING (AKKUM KV 01B)

SPEICHERSATZ ROMOTOP MAMMOTH für den Konvektionswärmetauscher ROMOTOP

SPEICHERWÄRMETAUSCHER ROMOTOP MAMMOTH

TECHNISCHE RAHMEN (KV 025WBRAM01)

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!