

Kamineinsätze **DYNAMIC** MIT DOPPELTER / DREIFACHER VERGLASUNG

Die Kamineinsätze DYNAMIC mit Doppel- und Dreifachverglasung sind die ideale Wahl für Niedrigenergiehäuser. Die erstklassigen Materialien bilden in Verbindung mit der perfekt durchdachten Konstruktion die perfekte Heizung für lange Winterabende.

Die Kamineinsätze DYNAMIC eignen sich dank der Doppel- und Dreifachverglasung für Niedrigenergiehäuser. Die Scheibe der Tür ist mit einem Designbedruck versehen. Die Einsätze verfügen über das System der zentralen Luftzufuhr ZLZ und können sowohl im Speicherbetrieb als auch als Konvektion eingesetzt werden. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet und mit einem Gusseisenrost mit Ascher ausgestattet. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, sodass sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht zusätzlich die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes.

DYNAMIC 2G 66.50.13N



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **D2M 13N**

dreifache Verglasung

Standard : Rechte Öffnung. Als Option die linke Öffnung möglich.

max. 2 seitliche Speichersätze

Technische Parameter

| | |
|----------------------------|------------|
| Höhe | 1091 mm |
| Breite | 720 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Türhöhe | 456 mm |
| Türbreite | 619 mm |
| Gewicht | 159 kg |
| Regulierbare Leistung | 2,4-6,2 kW |
| Rauchrohrdurchmesser | 150-200 mm |
| Abgasstutzen - Durchmesser | 200 mm |
| Zentralluftzufuhrstutzen | 150 mm |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Wirkungsgrad | 84,6 % |
| Mittlerholzverbrauch | 1,3 kg/Std |
| A+ | |

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF

KONVEKTIONSWÄRMETAUSCHER

RAHMEN D2M RAM04N mittlerer

RAHMEN D2M RAM06N

REDUKTIONSTÜCK 200/180 mm

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

Speicherring MAMMOTH

SPEICHERSATZ MAMMOTH - 6 x RING (AKKUM KV 01B)

SPEICHERSATZ ROMOTOP MAMMOTH für den Konvektionswärmetauscher ROMOTOP

SPEICHERWÄRMETAUSCHER ROMOTOP MAMMOTH

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!