

## Kamineinsätze **HEAT** ECKIG MIT HOCHSCHIEBBARER TÜR UND GETEILTER GLASSCHEIBE

Die großflächige Verglasung der HEAT-Kamineinsätze sorgt für einen angenehmen Blick auf das Feuer von allen Bereichen Ihres Interieurs aus. Die hochschiebbare Tür ist ein praktisches Element und gehört zum modernen Design dieser Serie.

Die Eckglasscheibe (links, rechts) des Einsatzes besteht aus zwei Teilen. Für einen einfachen, leisen und genauen Gang der Schiebetür sorgt das neueste Schiebesystem SILENT LIFT. Die Brennkammer ist mit IGNITON ausgekleidet. Die Standardausführung ist ohne Rost, auf Kundenwunsch auch mit Rost lieferbar. Die Einsätze sind für den Konvektionsbetrieb bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Um einen wirkungsvollen Brennvorgang zu erreichen, wird der Brennkammer tertiäre Luft zugeführt. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

### HEAT R/L 3G L 65.51.40.24



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Geteilte Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: **HR3LG 24**

Geteilte Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: **HL3LG 24**

max. 2 seitliche Speichersätze



## Technische Parameter

Höhe	1357 mm
Breite	876 mm
Tiefe	626 mm
Türhöhe	470 mm
Türbreite	650 mm
Türtiefe	400 mm
Gewicht	247 kg
Regulierbare Leistung	3,5-9,0 kW
Rauchrohrdurchmesser	180-250 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	84,8 %
Mittlerholzverbrauch	1,9 kg/Std
A+	

## Zubehör

AIRBOX 02

KONVEKTIONSVERKLEIDUNG (HL2LG KON 01)

KONVEKTIONSVERKLEIDUNG (HR2LG KON 01)

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 200 mm

RAHMEN HL3LG RAM11

RAHMEN HL3LG RAM12

RAHMEN HL3LG RAM15 tragender

RAHMEN HR3LG RAM11

RAHMEN HR3LG RAM12

RAHMEN HR3LG RAM13 tragender, universell

RAHMEN HR3LG RAM14 tragender, universell

RAHMEN HR3LG RAM15 tragender

ROSTANLAGE (H3 ROST 04)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

## **Download**

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!