

Kamineinsätze **HEAT** MIT DURCHSICHTSCHEIBE

Die Verbindung von zwei Räumen war nie so einfach und elegant wie bei den Kamineinsätzen des Kamineinsatzes HEAT mit Durchsichtsscheibe. Genießen Sie das lebendige Feuer, das in den verschiedenen Bereichen des Hauses auf perfekte Weise eine angenehme Atmosphäre schafft.

HEAT Kamineinsätze verfügen über eine großformatige bedruckte Designverglasung für ein einzigartiges Feuererlebnis. Dank der Tunnelkonstruktion kann Holz von beiden Seiten nachgelegt werden. Für einen einfachen, leisen und genauen Gang der Schiebetür sorgt das neueste Schiebesystem SILENT LIFT. Die Brennkammer ist bei HT3Z 01 mit Schamott und bei HT3LF 04 mit IGNITON ausgekleidet. Die Standartausführung ist ohne Rost, auf Kundenwunsch auch mit Rost lieferbar. Die Einsätze sind für den Konvektionsbetrieb bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtsscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

HEAT T 3g 70.50.01



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **HT3Z 01**

mit seitlicher Öffnung

Kamineinsatz ist für den Konvektions- und den Speicherbetrieb unter Verwendung eines Lüftungsgitters bestimmt

max. 2 seitliche Speichersätze



DOUBLE
SPIN



Technische Parameter

| | |
|----------------------------|-------------|
| Höhe | 1192 mm |
| Breite | 808 mm |
| Tiefe | 570 mm |
| Türhöhe | 467 mm |
| Türbreite | 664 mm |
| Gewicht | 190 kg |
| Regulierbare Leistung | 4,0-10,3 kW |
| Rauchrohrdurchmesser | 150-180 mm |
| Abgasstutzen - Durchmesser | 180 mm |
| Zentralluftzufuhrstutzen | 150 mm |
| Mindestförderdruck | 12 Pa |
| Wirkungsgrad | 82,3 % |
| Mittlerholzverbrauch | 2,2 kg/Std |
| A+ | |

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 180 mm

RAHMEN H3Z RAM04N mittlerer

RAHMEN H3Z RAM06N

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!