

## Kamineinsätze **HEAT** MIT GERADER, HOCHSCHIEBBARER TÜR

Die Kamineinsätze **HEAT** mit hochschiebbarer Tür zeichnen sich durch ein einfaches, aber zeitloses Design aus, das auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellt. Die reine und minimalistische Form reagiert auf die heutigen Anforderungen der Wohnungsarchitektur.

Die Kamineinsätze **HEAT** sind mit einer großformatigen bedruckten Designersichtscheibe für ein einzigartiges Feuererlebnis bestückt. Für einen einfachen, leisen und genauen Gang der Schiebetür sorgt das neueste Schiebesystem **SILENT LIFT**. Die Brennkammer ist mit **IGNITON** ausgekleidet. Die Standartausführung ist ohne Rost, auf Kundenwunsch auch mit Rost lieferbar. Die Einsätze sind für den Konvektionsbetrieb bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem **DOUBLE SPIN** erhöht die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, sodass sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem **ZLZ**. Um einen wirkungsvollen Brennvorgang zu erreichen, wird der Brennkammer tertiäre Luft zugeführt. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen **MAMMOTH** Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

### **HEAT 3G L 66.50.04**



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **H3LE 04**

max. 2 seitliche Speichersätze



## Technische Parameter

Höhe	1336 mm
Breite	964 mm
Tiefe	548 mm
Türhöhe	466 mm
Türbreite	631 mm
Gewicht	233 kg
Regulierbare Leistung	3,9-10,1 kW
Rauchrohrdurchmesser	150-200 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	85,0 %
Mittlerholzverbrauch	2,2 kg/Std
A+	

## Zubehör

AIRBOX 02

KONVEKTIONSVERKLEIDUNG (H2LE KON01)

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 200 mm

RAHMEN H3LE RAM11

RAHMEN H3LE RAM12

RAHMEN H3LE RAM13 tragender

RAHMEN H3LE RAM14 tragender

RAHMEN H3LE RAM15 tragender

REDUKTIONSSTÜCK 200/180 mm

ROSTANLAGE (H3 ROST 04)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

## **Download**

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!