

Kamineinsätze **IMPRESSION** DREISEITIG MIT HOCHSCHIEBBARER TÜR UND GETEILTER GLASSCHEIBE

Unsere Designer haben die Kollektion der Kamineinsätzen IMPRESSION um eine hochwertige, dreiseitige Reihe erweitert. Die Kamineinsätze bezeichnen sich durch hohe dreiseitige Verglasung und so können die maximale Wärmestrahlung in den Raum übergeben. Sie haben die Wahl an der Farbe der Schamottekammer - greifen Sie zu der naturen oder schwarzen Brennkammer?

IMPRESSION Kamineinsätze verfügen über eine großformatige bedruckte dreiseitige Verglasung für ein einzigartiges Feuererlebnis. Das einfache, leise und genaue Funktionieren wird durch das neueste Schiebesystem SILENT LIFT sichergestellt. Die Öffnung der Tür erfolgt mittels eines abnehmbaren Griff, der gegen den festen Griff ausgetauscht werden kann. Der Kunde kann zwischen einer schwarzen und einer naturfarbenen Brennkammer wählen, die zu einem Heizrost umgebaut werden kann. Die Einsätze sind für den Betrieb mit Wärmespeicherung und Konvektion bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Einsätze verfügen über das System der Zentralen Luftzufuhr ZLZ, das mittels des drehbaren Bogen AIRBOX angeschlossen werden kann. Die Kamineinsätze können mit dem MAMMOTH Akkumulationsset, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

IMPRESSION C 2G L 67.61.34.21



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **IC2LF 21**

max. 1 seitlicher Speichersatz

wichtig - Schamottekammer auszuwählen!



Technische Parameter

Höhe	1625 mm
Breite	786 mm
Tiefe	610 mm
Türhöhe	556 mm
Türbreite	675 mm
Türtiefe	348 mm
Gewicht*	229 kg
Regulierbare Leistung	5,2-13,4 kW
Rauchrohrdurchmesser	180-200 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1168 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	82,0 %
Mittlerholzverbrauch	2,9 kg/Std

*Gewicht des Einsatzes einschließlich schwarz / natur

Brennkammer

A+

Zubehör

AIRBOX 01 IMPRESSION

BRENNKAMMER IC2LF TOP01 schwarz

BRENNKAMMER IC2LF TOP02 natur

GRIFF IMPRESSION fest

KONVEKTIONSVERKLEIDUNG für den Kamineinsatz IMPRESSION C 2G L 67.61.34.21

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 200 mm

RAHMEN IC2LF RAM11

RAHMEN IC2LF RAM12

RAHMEN IC2LF RAM13 tragender

RAHMEN IC2LF RAM14 tragender

RAHMEN IC2LF RAM15 tragender

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt