

Kamineinsätze **IMPRESSION** ECKIG MIT HOCHSCHIEBBARER TÜR UND GETEILTER GLASSCHEIBE

Ausgewogene Proportionen mit einer dominanten großflächigen Verglasung machen IMPRESSION Eckeinsätzen zu einem Schmuckstück. Dank des zeitlosen Designs passen sie perfekt in moderne Innenräume.

Die Kamineinsätze IMPRESSION sind mit ungewöhnlich hohen Sichtscheibe für ein luxuriöses Feuererlebnis bestückt. Die Eckverglasung (links, rechts) besteht aus zwei Teilen. Das einfache, leise und genaue Funktionieren wird durch das neueste Schiebesystem SILENT LIFT sichergestellt. Die Öffnung der Tür erfolgt mittels eines abnehmbaren Griff, der gegen den festen Griff ausgetauscht werden kann. Der Kunde kann zwischen einer schwarzen und einer naturfarbenen Brennkammer wählen, die zu einem Heizrost umgebaut werden kann. Die Einsätze sind für den Betrieb mit Wärmespeicherung und Konvektion bestimmt. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Einsätze verfügen über das System der Zentralen Luftzufuhr ZLZ, das mittels des drehbaren Bogen AIRBOX angeschlossen werden kann. Der Anschluss des Rauchabzuges ist möglich von der Seite oder von oben. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Geteilte Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: **IR2LG 21**

Geteilte Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: **IL2LG 21**

max. 3 seitliche Speichersätze

wichtig - Schamottekammer auszuwählen!



Technische Parameter

Höhe	1531 mm
Breite	943 mm
Tiefe	574 mm
Türhöhe	556 mm
Türbreite	706 mm
Türtiefe	339 mm
Gewicht*	221 kg
Regulierbare Leistung	5,0-13,0 kW
Rauchrohrdurchmesser	150-200 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1190 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	81,0 %
Mittlerholzverbrauch	2,8 kg/Std

*Gewicht des Einsatzes einschließlich schwarz / natur

Brennkammer

A+

Zubehör

AIRBOX 01 IMPRESSION

BRENNKAMMER IR2LG TOP01 schwarz

BRENNKAMMER IR2LG TOP02 natur

GEGENGEWICHT IMPRESSION

GRIFF IMPRESSION fest

KONVEKTIONSVERKLEIDUNG für die Kamineinsätze IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 200 mm

RAHMEN IL2LG RAM11

RAHMEN IL2LG RAM12

RAHMEN IL2LG RAM15 tragender

RAHMEN IR2LG RAM11

RAHMEN IR2LG RAM12

RAHMEN IR2LG RAM13 tragender, universell

RAHMEN IR2LG RAM14 tragender, universell

RAHMEN IR2LG RAM15 tragender

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze (AKKUM KV 06)

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt