

Kamineinsätze **IMPRESSION** ECKIG MIT SEITLICHER ÖFFNUNG UND GETEILTER GLASSCHEIBE

Die Eckkamineinsätze **IMPRESSION** wurden bis in das letzte Detail so entworfen, dass das tägliche Heizen für Sie zu einem angenehmen Erlebnis wird. Die designten Eckverglasungen mit ihren kleinen ausgearbeiteten Details verleihen der Reihe **IMPRESSION** Charme und einen Hauch von Exklusivität.

Die Kamineinsätze **IMPRESSION** sind mit ungewöhnlich hoher Sichtscheibe für ein luxuriöses Feuererlebnis bestückt. Die Eckverglasung (links, rechts) besteht aus zwei Teilen. Der Kunde kann zwischen einer schwarzen und einer naturfarbenen Brennkammer wählen, die zu einem Heizrost umgebaut werden kann. Die Einsätze sind für den Speicherbetrieb sowie auch für die Konvektion mit dem innovativen Abgasabführungssystem **DOUBLE SPIN** geeignet, das die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes noch erhöht. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, sodass sich keine Schmutzablagerungen bilden festsetzen können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Einsätze verfügen über das System der Zentralen Luftzufuhr **ZLZ**, das mittels des drehbaren Bogen **AIRBOX** problemlos angeschlossen werden kann. Der Anschluss des Rauchabzuges ist möglich von der Seite oder von oben. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen **MAMMOTH** Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

IMPRESSION R/L 2g S 58.60.34.21



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Geteilte Glasscheibe - rechte Ausführung - Bestellcode: **IR2SF 21**

Geteilte Glasscheibe - linke Ausführung - Bestellcode: **IL2SF 21**

max. 2 seitliche Speichersätze

wichtig - Schamottekammer auszuwählen!



Technische Parameter

Höhe	1324 mm
Breite	703 mm
Tiefe	487 mm
Türhöhe	556 mm
Türbreite	583 mm
Türtiefe	339 mm
Gewicht*	113 kg
Regulierbare Leistung	3,7-9,6 kW
Rauchrohrdurchmesser	150-180 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	180 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1160 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	81,6 %
Mittlerholzverbrauch	2,1 kg/Std

*Gewicht des Einsatzes einschließlich schwarz / natur

Brennkammer

A+

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF

AIRBOX 02 IMPRESSION

BRENNKAMMER IR2LF TOP01 schwarz

BRENNKAMMER IR2LF TOP02 natur

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 180 mm

RAHMEN IR2SF RAM04 mittlerer, universell

RAHMEN IR2SF RAM06 universell

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze (AKKUM KV 06)

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt