

## Kamineinsätze **IMPRESSION** MIT GERADER, HOCHSCHIEBBARER TÜR MIT DOPPELTER VERGLASUNG

**Wenn Sie nicht nur Schönheit suchen, sondern auch auf Funktionalität achten, sind alle hochschiebbaren IMPRESSION Heizeinsätze die richtige Wahl für Sie.**

Die Kamineinsätze IMPRESSION sind mit einer ungewöhnlich hohen Sichtscheibe für ein luxuriöses Feuererlebnis bestückt. Dank der doppelten Verglasung in einem speziellen steifen Profilrahmen der Tür können die Kamineinsätze auch als Speicherofen verwendet werden. Das einfache, leise und genaue Funktionieren der Schiebetür wird durch das neueste Schiebesystem SILENT LIFT sichergestellt. Die Öffnung der Tür erfolgt mittels einem abnehmbaren Griff, der gegen den festen Griff ausgetauscht werden kann. Der Kunde kann zwischen einer schwarzen und einer naturfarbenen Brennkammer wählen, die zu einem Heizrost umgebaut werden kann. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, sodass sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Einsätze verfügen über das System der zentralen Luftzufuhr ZLZ, das mittels des drehbaren Bogen AIRBOX problemlos angeschlossen werden kann. Der Anschluss des Rauchabzuges ist möglich von der Seite oder von oben. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden.

### IMPRESSION 2g L 80.60.01




Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **I2LH 01**

max. 4 seitliche Speichersätze

wichtig - Schamottekammer auszuwählen!



## Technische Parameter

Höhe	1538 mm
Breite	1135 mm
Tiefe	529 mm
Türhöhe	559 mm
Türbreite	785 mm
Gewicht*	220 kg
Regulierbare Leistung	5,5-14,3 kW
Rauchrohrdurchmesser	160-200 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	1190 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	80,2 %
Mittlerholzverbrauch	3,1 kg/Std

\*Gewicht des Einsatzes einschließlich schwarz / natur

Brennkammer

A

## Zubehör

AIRBOX 01 IMPRESSION

BRENNKAMMER I2LH TOP01 schwarz

BRENNKAMMER I2LH TOP02 natur

GEGENGEWICHT IMPRESSION

GRIFF IMPRESSION fest

KONVEKTIONSVERKLEIDUNG für den Kamineinsatz IMPRESSION 2g L 67.60.01, 2g L 80.60.01, 2g L 93.60.01

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 200 mm

RAHMEN I2LH RAM11

RAHMEN I2LH RAM12

RAHMEN I2LH RAM13 tragender

RAHMEN I2LH RAM14 tragender

RAHMEN I2LH RAM15 tragender

ROSTANLAGE (H3 ROST 01)

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze (AKKUM KV 06)

TRAGRÖHRE-SET

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

## **Download**

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt