

## Akkumulations-Kaminöfen **OVALIS AKKUMULATION**

**Zum außergewöhnlichen Design bei OVALIS Akkumulation kommt hier die funktionale Option der Wärmespeicherung. Das Aufheizen der zusätzlichen Speichermasse oberhalb der Brennkammer ermöglicht die nachhaltige Wärmeabgabe in den Wohnraum.**

Die Kaminöfen eignen sich für Niedrigenergiehäuser. Der belüftete Designgriff aus Edelstahl ermöglicht eine Handhabung während des Heizens. Der Kamin verfügt über ZLZ - zentrale Luftzufuhr. In der Standardausführung ist der Anschluss eines oberen oder hinteren Rauchabzuges möglich. Dank der sekundären Luftzufuhr wird das Glas der Tür ständig belüftet, wodurch sich keine Verunreinigungen festsetzen können. Die Brennkammer ist mit Schamottesteinen ausgekleidet. Die Regulation der primären und sekundären Luftzufuhr kann mit einem Bedienelement gesteuert werden. Im unteren Bereich des Kaminofens kann ein kleinerer Holzvorrat gelagert werden. Der Kaminofen kann mit einem Speicher ausgestattet werden, der bis zu 5,5 Stunden Wärme abstrahlt.

### **OVALIS 05 A**

keramik



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **OVALIS 05 A**

## Glasurfarben



## Technische Parameter

Höhe	1390 mm
Breite	628 mm
Tiefe	398 mm
Türhöhe	678 mm
Türbreite	534 mm
Türtiefe	114 mm
Gewicht	163 kg
Regulierbare Leistung	3,0-7,8 kW
Rauchrohrdurchmesser	150 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	150 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	125 mm
Mitte Abgasstutzen hinten	938/1183 mm
Mindestförderdruck	11 Pa
Wirkungsgrad	83,5 %
Mittlerholzverbrauch	1,6 kg/Std
A+	

## Zubehör

Speichersatz für den Kaminofen (AKKUM 01)

## Download

Allgemeine Anleitung  
Ecodesign (EU 2015/1185)  
EG-Konformitätserklärung  
Energie label (EU 2015/1186)  
Energie label und Produktdatenblatt  
Garantieschreiben  
Installationsanleitung  
Leistungserklärung  
Technische Dokumentation  
Technisches Datenblatt  
Laden Sie den Katalog herunter!