

## Inserti per camini **DYNAMIC** CON VETRATURA DOPPIA / TRIPLA E SCAMBIATORE DI CALORE

**Gli inserti per camini DYNAMIC ad acqua calda, con vetratura doppia e tripla, diventeranno una fonte di calore centrale completa. Potete ottenere un valore aggiunto sotto forma di calore e acqua calda per la casa.**

Gli inserti per camini DYNAMIC sono adatti per le case a basso consumo energetico, grazie alla vetratura doppia e tripla. Il telaio della porta è realizzato con uno speciale profilo laminato rigido. La struttura appositamente brevettata dello scambiatore di calore Triple pass aumenta l'efficienza dell'inserto fino al 10%. Il volume dello scambiatore è di 71 l. Gli inserti hanno un sistema AAC - alimentazione d'aria esterna centrale e sono progettati sia per accumulo sia per convezione. La camera di combustione è rivestita con elementi di argilla refrattaria, il fondo è sostenuto da piastre isolanti e una griglia in ghisa con un posacenere. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Dell'inserto fa parte anche la preparazione per l'interruttore della porta e l'isolamento rinforzato dell'involucro dello scambiatore. La sicurezza è assicurata da un circuito di raffreddamento integrato e nella confezione troverete anche una valvola di raffreddamento e di sfiato.

### **DYNAMIC W 2g 66.50.01P**



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore  
codice ord.: **DW2M 01P**

vetratura tripla

Standard: apertura a destra. Su richiesta possibile apertura sinistra.

## Parametri tecnici

Altezza	1279 mm
Larghezza	840 mm
Profondità	519 mm
Altezza delle porte	456 mm
Larghezza delle porte	619 mm
Peso	300 kg
Potenza regolata	5,8-15,1 kW
Potenza regolata dello scambiatore ad acqua calda	4,3-11,3 kW
Diametro della canna fumaria	180 mm
Sezione scarico fumi	180 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	88,0 %
Consumo medio di legna	3,1 kg/h
A+	

## Accessori

CORNICE DW2M RAM03 medium  
CORNICE DW2M RAM04 medium  
CORNICE DW2M RAM06  
KIT TUBI TRASPORTO  
PIEDINI REGOLABILI allungati  
SPORTELLO DI REVISIONE (DVERE REV 02)

## Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità  
Dichiarazione sulle caratteristiche  
Documentazione tecnica  
Ecodesign (EU 2015/1185)  
Etichetta energetica e scheda prodotto  
Etichetta energetica (EU 2015/1186)  
Istruzioni per l'installazione  
Lettera di garanzia  
Manuale generale  
Predisposizioni edili  
Predisposizioni edili - sistemi di riscaldamento  
Scheda tecnica  
Scaricate il catalogo!