

## Inserti per camini **DYNAMIC** CON VETRATURA DOPPIA / TRIPLA

**Gli inserti per camini DYNAMIC con vetratura doppia e tripla rappresentano la scelta ideale per le case a basso consumo energetico. Materiali pregiati combinati con un design sofisticato offrono il riscaldatore perfetto per le lunghe serate invernali.**

Gli inserti per camini DYNAMIC sono adatti per le case a basso consumo energetico, grazie alla vetratura doppia e tripla. Il vetro della porta è stampato con disegno. Gli inserti hanno un sistema AAC - alimentazione d'aria esterna centrale e sono progettati sia per accumulo sia per convezione. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e ha una griglia in ghisa incernierata con un posacenere. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Per gli inserti di camini è possibile acquistare un set di accumulo laterale e anelli di accumulo superiori Mammoth, che prolungheranno il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino.

### **DYNAMIC 2G 44.55.01N**



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore  
codice ord.: **D2L 01N**

vetratura doppia

Standard: apertura a destra. Su richiesta possibile apertura sinistra.

massimo 2 set laterali

Li inserti per camini sono forniti senza componenti di estrazione del fumo. Il cliente dovrà acquistare separatamente gli accessori in base all'uso previsto.

## Parametri tecnici

|   |              |
|---|--------------|
| Altezza                                       | 1065 mm      |
| Larghezza                                     | 500 mm       |
| Profondita                                    | 482 mm       |
| Altezza delle porte                           | 503 mm       |
| Larghezza delle porte                         | 401 mm       |
| Peso  | 134 kg       |
| Potenza regolata                              | 3,5-9,1 kW   |
| Diametro della canna fumaria                  | 150-200 mm   |
| Sezione scarico fumi                          | 180 / 200 mm |
| Diametro della afflusso centralizzato di aria | 150 mm       |
| Tiraggio                                      | 12 Pa        |
| Efficienza                                    | 85,1 %       |
| Consumo medio di legna                        | 2,1 kg/h     |
| A+  |              |

## Accessori

Anello ad accumulo MAMMOTH

BLOCCO D' ACCUMULO MAMMOTH - composto da 6 anelli (AKKUM KV 01B)

CORNICE D2L RAM04N medium

CORNICE D2L RAM06N

CUPOLA GIREVOLE IN GHISA da 180mm

FLANGIA IN GHISA 200

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini

KIT TUBI TRASPORTO

MANIGLIA ESTRAIBILE

PIEDINI REGOLABILI allungati

SCAMBIATORE AD ACCUMULO ROMOTOP MAMMOTH

## **Da scaricare**

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!