

Inserti per camini **HEAT** A TRE LATI CON PORTA A SCOMPARSA E VETRO DIVISO

La geometria pulita e rettangolare del vetro della porta è l'elemento decisivo dell'intero design degli inserti per camini HEAT con vetrate a tre lati e porte scorrevoli. Grazie alle grandi vetrate, potrete godere perfettamente dei giochi di luce del fuoco vivo.

Gli inserti per camini HEAT hanno un design di formato grande con vetratura su tre lati per un'esperienza unica di godimento del fuoco. Il vetro a tre lati del rivestimento può essere piegato in tre parti. Il più recente sistema Silent Lift si prende cura del funzionamento semplice, silenzioso e preciso dell'estensione della porta. La camera combustione è rivestita in IGNITON. Il modello standard non è composto con griglia cenere, su richiesta è possibile ricevere anche la griglia. Gli inserti sono progettati per operazioni di convezione. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC - una fonte d'aria esterna centrale. Per una combustione più efficiente, nella camera viene introdotta l'aria terziaria. Per gli inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio laterale Mammoth, che prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

HEAT U 3G L 50.52.70.24



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore

Vetro diviso - codice ord.: **HU3LF 24**

senza sistema DOUBLE SPIN

HEAT U 3G L 50.52.70.24 K1 possibile fornitura anche con telaio autoportante - codice ord.: **HU3LF 24 K1**, non è possibile ordinare il telaio autoportante separatamente!

Parametri tecnici

Altezza	1382 mm
Larghezza	582 mm
Profondità	950 mm
Altezza delle porte	468 mm
Larghezza delle porte	502 mm
Profondità delle porte	696 mm
Peso	284 kg
Potenza regolata	5,0-13,0 kW
Diametro della canna fumaria	200 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1167 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	82,7 %
Consumo medio di legna	2,8 kg/h
A+	

Accessori

AIRBOX 02

CORNICE HU3LF RAM11

CORNICE HU3LF RAM12

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 04)

KIT TUBI TRASPORTO

MANTELLINO CONVETTIVO (HU3LF KON01)

PIEDINI REGOLABILI allungati

TELAIO AUTOPORTANTE per l'inserto del camino HEAT U 3G L 50.52.70.24

TELAIO DI SOSTEGNO HU3LF RAM13

TELAIO DI SOSTEGNO HU3LF RAM14

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!