

Inserti per camini **HEAT** ANGOLARI CON APERTURA LATERALE DELLA PORTA E VETRO DIVISO

Gli inserti per camini angolari HEAT con apertura laterale della porta rappresentano un'aggiunta impressionante per interni in uno stile moderno. Lasciatevi ammaliare dal calore che renderà accogliente ogni casa e fornirà un design senza tempo nonché un'atmosfera particolare.

Gli inserti per camini HEAT sono progettati per la convezione e l'accumulo mediante le griglie di ventilazione. Il vetro angolare (a sinistra, a destra) del rivestimento può essere piegato in due parti. Il telaio della porta è realizzato con uno speciale profilo laminato rigido. Il vetro della porta è stampato con disegno. Gli inserti dispongono di un sistema AAC - una fonte d'aria esterna centrale. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e ha una griglia in ghisa incernierata con un posacenere. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Per gli inserti di camini è possibile acquistare un set di accumulo laterale e anelli di accumulo superiori Mammoth, che prolungheranno il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino.

HEAT R/L 2G S 70.44.33.23



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore

Vetro diviso - l'esecuzione destra - codice ord.: **HR2SX 23**

Vetro diviso - l'esecuzione sinistra - codice ord.: **HL2SX 23**

prodotto destinato anche a fabbricati a basso consumo energetico
massimo 2 set laterali

Parametri tecnici

| | |
|---|------------|
| Altezza | 983 mm |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 375 mm |
| Altezza delle porte | 407 mm |
| Larghezza delle porte | 677 mm |
| Profondità delle porte | 307 mm |
| Peso | 128 kg |
| Potenza regolata | 3,5-9,1 kW |
| Diametro della canna fumaria | 150-180 mm |
| Sezione scarico fumi | 150 mm |
| Diametro della afflusso centralizzato di aria | 150 mm |
| Tiraggio | 12 Pa |
| Efficienza | 86,6 % |
| Consumo medio di legna | 2,0 kg/h |
| A+ | |

Accessori

AIRBOX 02

CORNICE HR2SX RAM04 4S universale, medium

CORNICE HR2SX RAM06 4S universale, piano

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 150 mm

MANIGLIA ESTRAIBILE

PIEDINI REGOLABILI allungati

PIEDINI REGOLABILI standard

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!