

## Inserti per camini **HEAT** ANGOLARI CON APERTURA LATERALE DELLA PORTA E VETRO DIVISO

**Gli inserti per camini angolari HEAT con apertura laterale della porta rappresentano un'aggiunta impressionante per interni in uno stile moderno. Lasciatevi ammaliare dal calore che renderà accogliente ogni casa e fornirà un design senza tempo nonché un'atmosfera particolare.**

Gli inserti per camini HEAT sono progettati per la convezione e l'accumulo mediante le griglie di ventilazione. Il vetro angolare (a sinistra, a destra) del rivestimento può essere piegato in due parti. Il telaio della porta è realizzato con uno speciale profilo laminato rigido. Il vetro della porta è stampato con disegno. Gli inserti dispongono di un sistema AAC - una fonte d'aria esterna centrale. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e ha una griglia in ghisa incernierata con un posacenere. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Per gli inserti di camini è possibile acquistare un set di accumulo laterale e anelli di accumulo superiori Mammoth, che prolungheranno il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino.

### HEAT R/L 2G S 65.51.40.21



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore

Vetro diviso - l'esecuzione destra - codice ord.: **HR2SG 21**

Vetro diviso - l'esecuzione sinistra - codice ord.: **HL2SG 21**

camera combustione senza griglia cenere

massimo 2 set laterali



## Parametri tecnici

Altezza	1146 mm
Larghezza	714,5 mm
Profondità	468,5 mm
Altezza delle porte	470 mm
Larghezza delle porte	652 mm
Profondità delle porte	397 mm
Peso	162 kg
Potenza regolata	3,5-9,0 kW
Diametro della canna fumaria	180-250 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	84,8 %
Consumo medio di legna	1,9 kg/h
A+	

## Accessori

AIRBOX 02

CORNICE HR2SG RAM04 medium, universale

CORNICE HR2SG RAM06 4S universale, piano, diviso

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 200 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)

MANIGLIA ESTRAIBILE

PIEDINI REGOLABILI allungati

## Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!