

Inserti per camini **IMPRESSION** RETTILINEI CON PORTA A SCOMPARSA E VETRATURA DOPPIA

Se state cercando non solo la bellezza ma anche la funzionalità, i sollevatori **IMPRESSION rappresentano la scelta giusta per voi. Integrate la vostra casa con un 'solitaire' che dominerà in ogni locale con il suo design.**

Gli inserti per camini **IMPRESSION** sono dotati di un vetro lussuosamente alto per godere al massimo della vista del fuoco. Grazie ai due vetri in uno speciale profilo rigido per porte, gli inserti possono essere utilizzati sia per accumulo sia per convezione. Il più recente sistema Silent Lift si prende cura del funzionamento semplice, silenzioso e preciso dell'estensione della porta.

L'estensione della porta è assicurata da una manovella rimovibile che può essere sostituita con una maniglia fissa. Il cliente può scegliere il colore nero o il colore naturale della camera di combustione con la possibilità di cambiare con un forno a griglia.

L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC: un'alimentazione d'aria esterna centrale che può essere comodamente collegata alla presa Airbox. Collegamento del gas di scarico dal lato o dalla cima. Per gli inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio laterale Mammoth, che prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

IMPRESSION 2g L 93.60.01



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore
codice ord.: **I2LJ 01**

massimo 4 set laterali

importante - camera di combustione da scegliere!



Parametri tecnici

Altezza	1538 mm
Larghezza	1265 mm
Profondita	529 mm
Altezza delle porte	559 mm
Larghezza delle porte	915 mm
Peso*	240 kg
Potenza regolata	6,5-16,9 kW
Diametro della canna fumaria	180-200 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1190 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	80,8 %
Consumo medio di legna	3,7 kg/h

*peso dell'inserto camera di combustione nera o naturale inclusa

A+

Accessori

AIRBOX 01 IMPRESSION

CAMERA DI COMBUSTIONE I2LJ TOP01 nera

CAMERA DI COMBUSTIONE I2LJ TOP02 naturale

CONTRAPPESO IMPRESSION

CORNICE I2LJ RAM11

CORNICE I2LJ RAM12

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini (AKKUM KV 06)

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 200 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)

KIT TUBI TRASPORTO

MANIGLIA FISSA IMPRESSION

PIEDINI REGOLABILI allungati

RIVESTIMENTO CONVENZIONALE per l'inserto del camino IMPRESSION 2g L 67.60.01, 2g L 80.60.01, 2g L 93.60.01

TELAIO DI SOSTEGNO I2LJ RAM13

TELAIO DI SOSTEGNO I2LJ RAM14

TELAIO DI SOSTEGNO I2LJ RAM15

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica