



## HEAT C 3g L 80.52.31.01(21)

**Spiacente, questo prodotto é esaurito e non viene più prodotto.**

Le possiamo proporre in alternativa alla sua scelta:

- HEAT C 3G L 80.52.31.24 - inserto per camino a tre lati ad aria calda con porta a scomparsa e vetro diviso

Gli inserti per camini HEAT hanno un design di formato grande con vetratura su tre lati per un'esperienza unica di godimento del fuoco. Il più recente sistema Silent Lift si prende cura del funzionamento semplice, silenzioso e preciso dell'estensione della porta. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e lo standard è un forno senza griglia, che può essere sostituito su richiesta del cliente con uno a griglia. Gli inserti sono progettati per operazioni di convezione. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC - una fonte d'aria esterna centrale. Per una combustione più efficiente, nella camera viene introdotta l'aria terziaria. Per gli inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio laterale Mammoth, che prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

Vetro curvato - codice ord.: **HC3LJ 01**

Vetro diviso - codice ord.: **HC3LJ 21**

sistema DOUBLE SPIN

massimo 1 set laterali

HEAT C 3g L 80.52.31.21 K1 possibile fornitura anche con telaio autoportante - codice ord.: **HC3LJ 21 K1**, non é possibile ordinare il telaio autoportante separatamente!

## Parametri tecnici

Altezza	1342 mm
Larghezza	957 mm
Profondità	560 mm
Altezza delle porte	468 mm
Larghezza delle porte	804 mm
Profondità delle porte	305 mm
Peso	242 kg
Potenza regolata	5,0-12,9 kW
Diametro della canna fumaria	150-200 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	80,4 %
Consumo medio di legna	2,8 kg/h

A

## Accessori

AIRBOX 02

CORNICE HC3LJ RAM11

CORNICE HC3LJ RAM12

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 200 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)

KIT TUBI TRASPORTO

MANTELLINO CONVETTIVO (HC2LJ KON01)

PIEDINI REGOLABILI allungati

TELAIO DI SOSTEGNO HC3LJ RAM13

TELAIO DI SOSTEGNO HC3LJ RAM14

TELAIO DI SOSTEGNO HC3LJ RAM15

HEAT C 3G L 80.52.31.24 - inserto per camino a tre lati ad aria calda con porta a scomparsa e vetro diviso

## Prodotti alternativi

HEAT C 3G L 80.52.31.24 - inserto per camino a tre lati ad aria calda con porta a scomparsa e vetro diviso

## Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!