



HEAT R/L 2g S 50.44.33.13(23)

Spiacente, questo prodotto é esaurito e non viene più prodotto.

Le possiamo proporre in alternativa alla sua scelta:

- HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - inserto per camino angolare con vetro curvato (diviso)

Gli inserti per camini HEAT sono progettati per la convezione e l'accumulo mediante le griglie di ventilazione. Il vetro angolare (a sinistra, a destra) del rivestimento può essere piegato in due parti. Il telaio della porta è realizzato con uno speciale profilo laminato rigido. Il vetro della porta è stampato con disegno. Gli inserti dispongono di un sistema AAC - una fonte d'aria esterna centrale. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e ha una griglia in ghisa incernierata con un posacenere. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Per gli inserti di camini è possibile acquistare un set di accumulo laterale e anelli di accumulo superiori Mammoth, che prolungheranno il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino.

Vetro curvato - l'esecuzione destra - codice ord.: **HR2SV 13**

Vetro curvato - l'esecuzione sinistra - codice ord.: **HL2SV 13**

Vetro diviso - l'esecuzione destra - codice ord.: **HR2SV 23**

Vetro diviso - l'esecuzione sinistra - codice ord.: **HL2SV 23**

prodotto destinato anche a fabbricati a basso consumo energetico
massimo 2 set laterali

Parametri tecnici

Altezza	983 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	375 mm
Altezza delle porte	407 mm
Larghezza delle porte	477 mm
Profondità delle porte	307 mm
Peso	98 kg
Potenza regolata	2,3-5,9 kW
Diametro della canna fumaria	150 mm
Sezione scarico fumi	150 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	125 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	83,5 %
Consumo medio di legna	1,4 kg/h
A+	

Accessori

AIRBOX 01

CORNICE HR2SV RAM04 4S universale, medium

CORNICE HR2SV RAM06 4S universale, piano

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 150 mm

MANIGLIA ESTRAIBILE

PIEDINI REGOLABILI allungati

PIEDINI REGOLABILI standard

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - inserto per camino angolare con vetro curvato (diviso)

Prodotti alternativi

HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - inserto per camino angolare con vetro curvato (diviso)

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!