



HEAT R/L 3g L 65.51.40.01(21)

Spiacente, questo prodotto é esaurito e non viene più prodotto.

Le possiamo proporre in alternativa alla sua scelta:

- HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - inserto per camino angolare ad aria calda con porta a scomparsa e vetro diviso

Gli inserti per camini HEAT sono dotati di un vetro angolare stampato di formato grande per un'esperienza unica di godimento del fuoco. Il più recente sistema Silent Lift si prende cura del funzionamento semplice, silenzioso e preciso dell'estensione della porta. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e lo standard è un forno senza griglia, il quale può essere sostituito su richiesta del cliente con uno a griglia. Gli inserti sono progettati per operazioni di convezione. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC - una fonte d'aria esterna centrale. Per una combustione più efficiente, nella camera viene introdotta l'aria terziaria. Per gli inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio laterale Mammoth, che prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

Vetro curvato - l'esecuzione destra - codice ord.: **HR3LG 01**

Vetro curvato - l'esecuzione sinistra - codice ord.: **HL3LG 01**

Vetro diviso - l'esecuzione destra - codice ord.: **HR3LG 21**

Vetro diviso - l'esecuzione sinistra - codice ord.: **HL3LG 21**

massimo 2 set laterali

Parametri tecnici

Altezza	1357 mm
Larghezza	876 mm
Profondità	626 mm
Altezza delle porte	470 mm
Larghezza delle porte	650 mm
Profondità delle porte	400 mm
Peso	230 kg
Potenza regolata	3,5-9,0 kW
Diametro della canna fumaria	180-250 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	84,8 %
Consumo medio di legna	1,9 kg/h
A+	

Accessori

AIRBOX 02

CORNICE HL3LG RAM11

CORNICE HL3LG RAM12

CORNICE HR3LG RAM11

CORNICE HR3LG RAM12

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 200 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)

KIT TUBI TRASPORTO

MANTELLINO CONVETTIVO (HL2LG KON 01)

MANTELLINO CONVETTIVO (HR2LG KON 01)

PIEDINI REGOLABILI allungati

TELAIO DI SOSTEGNO HL3LG RAM15

TELAIO DI SOSTEGNO HR3LG RAM13 universale

TELAIO DI SOSTEGNO HR3LG RAM14 universale

TELAIO DI SOSTEGNO HR3LG RAM15

HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - inserto per camino angolare ad aria calda con porta a scomparsa e vetro diviso

Prodotti alternativi

HEAT R/L 3G L 65.51.40.24 - inserto per camino angolare ad aria calda con porta a scomparsa e vetro diviso

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!