




## LUGO 01 W

**Spiacente, questo prodotto é esaurito e non viene più prodotto.**

Le stufe a camino sono adatte per le case a basso consumo energetico. Un efficiente scambiatore di acqua calda da 30 litri è in grado di trasferire il 70% di energia all'acqua e il 30% all'aria. Le stufe hanno un sistema AAC: alimentazione centrale di aria esterna. Nella versione standard è possibile collegare l'uscita fumi superiore o posteriore. Grazie alla fornitura d'aria secondaria il vetro della porta viene lavato in modo che non si accumulino impurità. La camera di combustione è rivestita con accessori di argilla refrattaria. Il controllo dell'alimentazione dell'aria primaria e secondaria può essere gestito da un singolo elemento. Nella parte inferiore della stufa v'è una legnaia chiudibile che consente di conservare una piccola quantità di legna o utensili per camino. La stufa è dotata di un circuito di raffreddamento con una valvola termica.

codice ord.: **LUGO 01W**

### Colori di ceramica



## Parametri tecnici

Altezza	1385 mm
Larghezza	560 mm
Profondità	470 mm
Altezza delle porte	710 mm
Larghezza delle porte	440 mm
Profondità delle porte	108 mm
Peso	325 kg
Potenza regolata	4,0-10,4 kW
Potenza regolata dello scambiatore ad acqua calda	2,5-6,6 kW
Diametro della canna fumaria	150 mm
Sezione scarico fumi	150 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	125 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1243 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	88,0 %
Consumo medio di legna	2,1 kg/h
A+	

## Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Predisposizioni edili - sistemi di riscaldamento

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!