

## Stufe a camino **ESQUINA 3G**

**Un modello squadrato e compatto con ampie vetrate ad angolo che catturano lo sguardo indipendentemente da dove ci si trova in stanza.**

Le stufe a camino ESQUINA 3G sono adatte per case a basso consumo energetico. Le stufe hanno un sistema AAC: alimentazione centrale di aria esterna. La maniglia ventilata consente la movimentazione durante il riscaldamento. La porta può essere bloccata in posizione aperta. Nella versione standard è possibile collegare l'uscita fumi superiore o posteriore. Grazie alla fornitura d'aria secondaria il vetro della porta viene lavato in modo che non si accumulino impurità. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria Matrix bianca. Il controllo dell'alimentazione dell'aria primaria e secondaria può essere gestito da un singolo elemento.

### ESQUINA 3G

lamiera



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore  
codice ord.: **ESQUINA 3G**

## Parametri tecnici

Altezza	1506 mm
Larghezza	403 mm
Profondita	403 mm
Peso	170 kg
Potenza regolata	3,0-7,7 kW
Diametro della canna fumaria	150 mm
Sezione scarico fumi	150 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	125 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1383 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	81,4 %
Consumo medio di legna	1,7 kg/h
A+	

## Accessori

BOX alta

BOX bassa, larga

BOX bassa, stretta

## Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!